

proCoBox XL 3h

Art.-Nr.: 500120

Steuerschrank

Beschreibung:

Zentraler Steuerschrank inklusive Fernüberwachungssystem proControl v1, zur Versorgung und Ansteuerung der Gefahrenfeuer der procandela pro-Serie.

Zubehör (inkl.):

- 1x Erdungsband 16mm², 0,6 m Länge
- 4x M8x25 Innensechskantschraube verzinkt mit Sicherungsscheibe aus Kunststoff am Steuerschrank befestigt
- Befestigungsmaterial für Akkumontage (2 Paare Polkappen, 1x Kabelbrücke inkl. 30A Schmelzsicherung, 4x Kantenschutzwinkel, 1x Klemmschlossgurt)

Technische Daten:

- Funktion: Steuerschrank für bis zu zwei Gefahrenfeuer der pro-Serie
- Abmessungen: 500 x 500 x 210 mm
- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schutzart: IP 65
- Einspeisung: 230 VAC
- Steuerspannung: 24 VDC
- Strombelastbarkeit: 10 A
- USV-Kapazität: 26 Ah
- USV-Zeit: Min. 3h, lastabhängig
- Steuerung: proControl v2 mit vollständigem Fernzugriff & Fernüberwachung via Webbrowser und VPN;
Statusrückgabe über potentialfreie Kontakte an Anlagensteuerung
- Kabeleinführungen: EMV-Kabelverschraubungen
- Schnittstellen: Bis zu 2 Gefahrenfeuer der proXS-Serie
Turmbefuerung
WEA-Anbindung der Statusmeldungen
Sichtweitenmessgerät
USV-erweiterung



*) Batterien müssen separat bestellt werden

proCoBox XL 3h

Art.-No.: 500120

Control Cabinet

Description:

Central control cabinet, including the remote monitoring and control system proControl v1, is used for the power supply and controlling of up to two aviation lights of the proCandela pro series.

Accessories enclosed:

- 1x earth strap 16mm², 0,6 m length
- 4x M8x25 hexagon socket screws galvanized with synthetic lock washer (pre-assembled to the control cabinet)
- Mounting material for batteries (2 pairs of pol lid, 1x cable bridge incl. 30A fuse, 4x edge protection, 1x lashing strap)

Technical Data:

- Function: Control cabinet for connecting up to 2 aviation lights of the pro series
- Dimensions: 500 x 500 x 210 mm
- Housing: Sheet steel, powder coated
- Ingress Protection: IP 65
- Power supply: 230 VAC
- Control voltage: 24 VDC
- Ampacity: 20 A
- UPS capacity: 26 Ah
- UPS time: at least 3h, load-dependent
- Control unit: proControl v2 with a fully remote control and monitoring feature via web browser and VPN;
status monitoring by potential-free contacts to the turbine control
- Cable entries: EMC cable glands
- Interfaces: Connection of up to 2 aviation lights of the pro series
Tower light option
Connection to turbine control
Visibility meter
UPS extensions



*) batteries have to be ordered separately

