proCoBox XS

Art.-Nr.: 500227
Steuerschrank

Beschreibung:

Zentraler Steuerschrank inklusive Fernüberwachungssystem proControl v2, zur Versorgung und Ansteuerung der Gefahrenfeuer der XS-Serie.

Zubehör (inkl.):

- 1x Erdungsband 16mm², 0,6 m Länge
- 4x M8x25 Innensechskantschraube verzinkt mit Sicherungsscheibe aus Kunststoff am Steuerschrank befestigt
- Befestigungsmaterial für Akkumontage (2 Paare Polkappen, 1x Kabelbrücke inkl. 30A Schmelzsicherung, 4x Kantenschutzwinkel, 1x Klemmschlossgurt)

Technische Daten:

• Funktion:	Steuerschrank für bis zu zwei Gefahrenfeuer der proXS-Serie
• Abmessungen:	500 x 500 x 210 mm
• Gehäuse:	Stahlblech, pulverbeschichtet
• Schutzart:	IP 65
• Einspeisung:	230 VAC
• Steuerspannung:	24 VDC
• Strombelastbarkeit:	10 A
• USV-Kapazität:	26 Ah
• USV-Zeit:	Min. 3h, lastabhängig
• Steuerung:	proControl v2 mit vollständigem Fernzugriff & Fernüberwachung via Webbrowser und VPN; Statusrückgabe über potentialfreie Kontakte an Anlagensteuerung
• Kabeleinführungen	EMV-Kabelverschraubungen
• Schnittstellen	Bis zu 2 Gefahrenfeuer der proXS-Serie Turmbefeuerung WEA-Anbindung der Statusmeldungen Sichtweitenmessgerät USV-erweiterung

*) Batterien müssen separat bestellt werden

proCoBox XS

Art.-No.: 500227
Control Cabinet

Description:

Central control cabinet, including the remote monitoring and control system proControl v2, is used for the power supply and controlling of up to two aviation lights of the proXS series.

Accessories enclosed:

- 1x earth strap 16mm², 0,6 m length
- 4x M8x25 hexagon socket screws galvanized with synthetic lock washer (pre-assembled to the control cabinet)
- Mounting material for batteries (2 pairs of pol lid, 1x cable bridge incl. 30A fuse, 4x edge protection, 1x lashing strap)

Technische Daten:

• Funktion:	Steuerschrank für bis zu zwei Gefahrenfeuer der proXS-Serie
• Abmessungen:	500 x 500 x 210 mm
• Gehäuse:	Stahlblech, pulverbeschichtet
• Schutzart:	IP 65
• Einspeisung:	230 VAC
• Steuerspannung:	24 VDC
• Strombelastbarkeit:	10 A
• USV-Kapazität:	26 Ah
• USV-Zeit:	Min. 3h, lastabhängig
• Steuerung:	proControl v2 mit vollständigem Fernzugriff & Fernüberwachung via Webbrowser und VPN; Statusrückgabe über potentialfreie Kontakte an Anlagensteuerung
• Kabeleinführungen	EMV-Kabelverschraubungen
• Schnittstellen	Bis zu 2 Gefahrenfeuer der proXS-Serie Turmbefeuerung WEA-Anbindung der Statusmeldungen Sichtweitenmessgerät USV-erweiterung

*) battieres have to be ordered separatly